

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tqm@nt-rt.ru || Сайт: <https://tcm.nt-rt.ru>

Дизельный погрузчик TCM FD35T3S

Модель / ДИЗЕЛЬНЫЙ / INOMA TCM FD35T3S

Номинальная грузоподъемность 3500 кг

Центр приложения нагрузки 500 мм

Эксплуатационная масса 4940 кг

Тип шин Пневматика (Pn)

Угол наклона вперед / назад 6 / 12 °

Высота опущенной мачты (2-секционная мачта) 2135 мм

Запас свободного хода (2-секционная мачта) 170 мм

Высота подъема (2-секционная мачта) 3000 мм

Высота выдвинутой мачты (2-секционная мачта) 4260 мм (с решеткой)

Высота по верхнему ограждению 2140 мм

Длина со стандартными вилами 3870 мм

Длина до передней поверхности вил 2800 мм

Габаритная ширина 1290 мм

Вилы (Длина, ширина, толщина) 1200-125-45 мм

Класс вил (ISO 2328, тип A/B/no) Класс 3,А

Ширина вилочной каретки 1090 мм

Дорожный просвет: под мачтой 125 мм

по центру колесной базы 190 мм

Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1200*Ш800

(Ast) 4235 мм

Радиус поворота (внешний) 2470 мм

Фирма-изготовитель «Япония» / Модель NISSAN / QD32

Номинальная мощность нетто по SAE 44 кВт / 2300 об/мин

Число и рабочий объем цилиндров 4 / 3153 куб.см

Емкость топливного бака 70 л

Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте при центре загрузки: Pn /

500 мм – 3500 кг

Se / 500 мм – 3500 кг

Сборочная площадка: Япония

