

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tqm@nt-rt.ru || Сайт: <https://tcm.nt-rt.ru>

Дизельный погрузчик TCM FD80Z8

Модель / ДИЗЕЛЬНЫЙ / INOMA TCM FD80Z8

Номинальная грузоподъемность 8000 кг

Центр приложения нагрузки 600 мм

Эксплуатационная масса 10980 кг

Тип шин Пневматика (Pn)

Угол наклона вперед / назад 6 / 12 °

Высота опущенной мачты (2-секционная мачта) 2700 мм

Запас свободного хода (2-секционная мачта) 205 мм

Высота подъема (2-секционная мачта) 3000 мм

Высота выдвинутой мачты (2-секционная мачта) 4420 мм (с решеткой)

Высота по верхнему ограждению 2560 мм

Длина со стандартными вилами 5180 мм

Длина до передней поверхности вил 3940 мм

Габаритная ширина 2165 мм

Вилы (Длина, ширина, толщина) 1200-150-50 мм

Класс вил (ISO 2328, тип A/B/no) Класс 4,A

Ширина вилочной каретки 2000 мм

Дорожный просвет: под мачтой 245 мм

по центру колесной базы 335 мм

Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1200*Ш800 (Ast) 6015 мм

Радиус поворота (внешний) 3650 мм

Фирма-изготовитель «Япония» / Модель ISUZU / 6BG1

Номинальная мощность нетто по SAE 84.6 кВт / 2100 об/мин

Число и рабочий объем цилиндров 6 / 6494 куб.см

Емкость топливного бака 140 л

Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте при центре загрузки:

Pn / 600 мм – 8000 кг

Сборочная площадка: Япония

