

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tqm@nt-rt.ru || Сайт: <https://tcm.nt-rt.ru>

Бензиновый погрузчик TCM FG50T3

Модель / БЕНЗИНОВЫЙ / INOMA TCM FG50T3
Номинальная грузоподъемность 5000 кг
Центр приложения нагрузки 600 (500) мм
Эксплуатационная масса 7240 кг
Тип шин Пневматика (Pn)
Угол наклона вперед / назад 6 / 12 °
Высота опущенной мачты (2-секционная мачта) 2360 мм
Запас свободного хода (2-секционная мачта) 160 мм
Высота подъема (2-секционная мачта) 3000 мм
Высота выдвинутой мачты (2-секционная мачта) 4420 мм (с решеткой)
Высота по верхнему ограждению 2250 мм
Длина со стандартными вилами 4610 мм
Длина до передней поверхности вил 3390 мм
Габаритная ширина 1480 мм
Вилы (Длина, ширина, толщина) 1200-150-50 мм
Класс вил (ISO 2328, тип A/B/no) Класс 3,А
Ширина вилочной каретки 1290 мм
Дорожный просвет: под мачтой 140 мм
по центру колесной базы 185 мм
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1200*Ш800 (Ast) 5030 мм
Радиус поворота (внешний) 3040 мм
Фирма-изготовитель «Япония» / Модель GCT(NISSAN) / TB45
Номинальная мощность нетто по SAE 70.8 кВт / 2450 об/мин
Число и рабочий объем цилиндров 6 / 4478 куб.см
Емкость топливного бака 115 л
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте при центре загрузки: Pn / 600 мм – 5000 кг
Se / 600 мм – 5000 кг
Сборочная площадка: Япония

